

XLstep P - bred


Produkt beskrivelse

- Letvægteren blandt de robuste arbejdsplatforme med ekstra stor platform og eloxerede vanger.
- Platformstørrelse ca. 600 x 300 mm.
- Ekstra dybe trin (92 mm) for bekvem og sikker stabilitet.
- Optimal stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Dobbelt.
- Eloxerede vanger.
- Nyt, eksklusivt stigeskodesign af 2-komponent-plast – også egnet til arbejde på gitterristflader.




Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 14 183.



Produktegenskaber

Belastning 150 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium, eloxeret	Platformbredde 600 mm
Platformlængde 300 mm	Standarder EN 14183	Trin-vangeforbindelse Nittet	Trinafstand lodret 250 mm	Trindybde 92 mm



Trintype

Riflet

Vangehøjde

48 mm

Produktvarianter

Varenummer	Varenummer	Varenummer
41409	41410	41411
Antal trin	Antal trin	Antal trin
2 × 2	2 × 3	2 × 4
Arbejdshøjde	Arbejdshøjde	Arbejdshøjde
2.49 m	2.74 m	2.99 m
Grundareal	Grundareal	Grundareal
0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Platformhøjde	Platformhøjde	Platformhøjde
0.49 m	0.74 m	0.99 m
Transportmål	Transportmål	Transportmål
ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Vægt	Vægt	Vægt
5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
nedre, ydre bredde	nedre, ydre bredde	nedre, ydre bredde
0.8 m	0.88 m	0.96 m